EXAIR SCHAKELKAST KOELERS NEMA 4 & NEMA 4X



EXAIR HazLoc NEMA 4 (IP66) en HazLoc NEMA 4X (IP66) schakelkast koelsystemen zijn stof- olie en spatwaterdicht voor al uw toepassingen binnen- en buitenshuis en UL gekeurd voor gebruik in omgevingen met een explosieve atmosfeer. Door toepassing van een lage-druk overdrukklep behoudt de schakelkast de NEMA 4 (IP66) classificatie. De NEMA 4 schakelkastkoelers zijn opgebouwd uit aluminium en RVS 303 waar de NEMA 4X schakelkastkoelers volledig uit RVS 303 of RVS 316 zijn opgebouwd.
De ingebouwde vortex buis genereerd koude lucht welke in de schakelkast geleid wordt. Voor ruimtes met een hoge omgevingstemperatuur (52ºC - 93ºC) is een HT-uitvoering beschikbaar.

De EXAIR HazLoc NEMA 4 (IP66) en HazLoc NEMA 4X (IP66) voldoen aan de volgende UL classificaties: Class I, div. 1, groepen A, B C en D, Class II, div 1, groepen E, F en G, Class III.

Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen:

Model NEMA 4	Model NEMA 4X	Capaciteit (Btu/h.)	Capaciteit (Kcal/h.)	Luchtgebruik (Nl/min bij 7 Bar)
HZ4715	HZ4815SS	1000	252	425
HZ4725	HZ4825SS	1700	428	708
HZ4730	HZ4830SS	2000	504	850
HZ4740	HZ4840SS	2800	706	1133
HZ4750	HZ4850SS	3400	857	1416
HZ4760	HZ4860SS	4000	1007	1700
HZ4770	HZ4870SS	4800	1209	1983
HZ4780	HZ4880SS	5600	1411	2266

De EXAIR Hazloc NEMA 4 en HAZLOC NEMA 4X schakelkastkoelers zijn leverbaar in verschillende configuraties:

- 24VDC, 120VAC of 240VAC thermostaat.

Voor het inbouwen van een schakelkastkoeler aan een zijkant van een schakelkast zijn Side Mount kits verkrijgbaar.

Spraybest Europe B.V.
Zwanenburgerdijk 335
NL-1161 NN, Zwanenburg

Tel +31 (0)20 497 67 80
Email: info@spraybest.nl
Web: www.spraybest.nl

Bankier : RABO Bank, Haarlem, NL
IBAN : NL24 RABO 0139 2629 11
BTW nr : NL009181416B01

Onze voorwaarden, onder nummer 34067307 gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam, zijn van toepassing tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

CERTIFIED ISO 9001