EXAIR SCHAKELKAST KOELERS NEMA 12

EXAIR NEMA 12 (IP54) schakelkast koelsystemen zijn stof- olie en spatwaterdicht voor al uw algemene industriële toepassingen. De NEMA 12 schakelkastkoelers zijn opgebouwd uit aluminium met een RVS Vortex buis.

De ingebouwde vortex buis genereerd koude lucht welke in de schakelkast geleid wordt. Voor ruimtes met een hoge omgevingstemperatuur (52ºC - 93ºC) is een HT-uitvoering beschikbaar.



Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen:

Model NEMA 12	Capaciteit (Btu/h.)	Capaciteit (Kcal/h.)	Luchtgebruik (Nl/min bij 7 Bar)
4204	275	69	113
4208	550	139	227
4215 / HT4215	1000	252	425
4225 / HT4225	1700	428	708
4230 / HT4230	2000	504	850
4240 / HT4240	2800	706	1133
4250 / HT4250	3400	857	1416
4260 / HT4260	4000	1007	1700
4270 / HT4270	4800	1209	1983
4280 / HT4280	5600	1411	2266

De EXAIR NEMA 12 schakelkastkoelers zijn leverbaar in verschillende configuraties:

- 24VDC, 120VAC of 240VAC thermostaat.
- HT: High Temperature voor hoge omgevingstemperatuur van 52ºC - 93ºC.
- NHP: Non-Hazerdous Purge: constant overdruk systeem om vervuiling in de schakelkast te voorkomen.
- Dual: koppeling van twee schakelkastkoelers (modellen ##50 - ##80) voor grote capaciteiten.

Voor het inbouwen van een schakelkastkoeler aan een zijkant van een schakelkast zijn Side Mount kits verkrijgbaar.

Spraybest Europe B.V.
Zwanenburgerdijk 335
NL-1161 NN, Zwanenburg

Tel +31 (0)20 497 67 80
Email: info@spraybest.nl
Web: www.spraybest.nl

Bankier : RABO Bank, Haarlem, NL
IBAN : NL24 RABO 0139 2629 11
BTW nr : NL009181416B01

Onze voorwaarden, onder nummer 34067307 gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam, zijn van toepassing tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

CERTIFIED ISO 9001