Sproeiers
Druppelafscheiders
Schakelkastkoelers
Tankreinigingssproeiers
Alleszuigers op perslucht
Luchtmessen en airmovers

EXAIR SCHAKELKAST KOELERS NEMA 4 & NEMA 4X

EXAIR NEMA 4 (IP66) en NEMA 4X (IP66) schakelkast koelsystemen zijn stof- olie en spatwaterdicht voor al uw toepassingen binnens- en buitenshuis. Door toepassing van een lage-druk overdrukklep behoudt de schakelkast de NEMA 4 (IP66) classificatie. De NEMA 4 schakelkastkoelers zijn opgebouwd uit aluminium en RVS 303 waar de NEMA 4X schakelkastkoelers volledig uit RVS 303 of RVS 316 zijn opgebouwd.



De ingebouwde vortex buis genereerd koude lucht welke in de schakelkast geleid wordt. Voor ruimtes met een hoge omgevingstemperatuur (52ºC - 93ºC) is een HT-uitvoering beschikbaar.

Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen:

Model NEMA 4	Model NEMA 4X	Capaciteit (Btu/h.)	Capaciteit (Kcal/h.)	Luchtgebruik (Nl/min bij 7 Bar)
4704	4804SS	275	69	113
4708	4808SS	550	139	227
4715 / HT4715	4815SS/ HT4815SS	1000	252	425
4725 / HT4725	4825SS / HT4825SS	1700	428	708
4730 / HT4730	4830SS / HT4830SS	2000	504	850
4740 / HT4740	4840SS / HT4840SS	2800	706	1133
4750 / HT4750	4850SS / HT4850SS	3400	857	1416
4760 / HT4760	4860SS / HT4860SS	4000	1007	1700
4770 / HT4770	4870SS / HT4870SS	4800	1209	1983
4780 / HT4780	4880SS / HT4880SS	5600	1411	2266

De EXAIR NEMA 4 EN NEMA 4X schakelkastkoelers zijn leverbaar in verschillende configuraties:

- 24VDC, 120VAC of 240VAC thermostaat.
- HT High Temperature voor hoge omgevingstemperatuur van 52ºC - 93ºC.
- NHP Non-Hazerdous Purge: constant overdruk systeem om vervuiling in de schakelkast te voorkomen.
- Dual: koppeling van twee schakelkastkoelers (modellen ##50 - ##80) voor grote capaciteiten.

Voor het inbouwen van een schakelkastkoeler aan een zijkant van een schakelkast zijn Side Mount kits verkrijgbaar.

Spraybest Europe B.V.
Zwanenburgerdijk 335
NL-1161 NN, Zwanenburg

Tel +31 (0)20 497 67 80
Email: info@spraybest.nl
Web: www.spraybest.nl

Bankier : RABO Bank, Haarlem, NL
IBAN : NL24 RABO 0139 2629 11
BTW nr : NL009181416B01

Onze voorwaarden, onder nummer 34067307 gedeponeerd bijde KvK te Amsterdam, zijn van toepassing tenzijnadrukkelijk anders overeengekomen.

CERTIFIED ISO 9001